



N320 ARAÇ TAKİP CİHAZI



FİLO YÖNETİMİ



ARAÇ TAKİBİ



MOTOSİKLET TAKİBİ

takipteyiz

N320 GPS araç takip cihazı, çeşitli çevrelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Geniş voltaj aralığı, e-bisiklet, motosiklet, otomobil ve kamyonlarda istikrarlı çalışmasını sağlar. Küçük ama kompakt yapısı, son derece güvenilir elektrik devresi ve dahili pil tasarımı ile sadece aracınızı takip etmenize değil, aynı zamanda SOS çağrısı, uzaktan yakıt kesme, alan tanımlama, aşırı hız uyarısı ve geçmiş veri yükleme gibi bir çok özelliği kullanmanıza imkan tanır.



UZAKTAN YAKIT / GÜÇ KESME

Yakıt bağlantısını keserek aracı durmaya zorlayın.



IP65 SU GEÇİRMEZLİK

Zorlu ortam şartlarında istikrarlı çalışabilmesi için suya dayanıklı kasası vardır.



KONTAK BİLDİRİMİ

İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun.



9-90V VOLTAJ ARALIĞI

Her türlü araç için geçerli geniş çalışma voltajı.



ÇOKLU ALARM

Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi, coğrafi çitle ilgili anlık alarm.



ARAÇ AKÜ KORUMA

Optimum koruma için motosiklet aküsünü asla boşaltmaz.

GSM ÖZELLİKLER

GSM frekansı	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Class 12, TCP/IP
Hafıza	32+32Mb
Faz hatası	RMSPE<5,PPE<20
Azami çıkış	GSM850/GSM900:33±3dBm GSM1800/GSM1900:30±3Bm
Maksimum frekans hatası	±0.1ppm

GPS ÖZELLİKLERİ

GPS chipset	Yüksek hassasiyetli chip
Frekans	L1,1575.42MHz C/A code
GPS kanalı	66
Konum doğruluğu	<10 metre
Takip hassasiyeti	-162dBm
Edinim hassasiyeti	-148dBm
İlk düzeltme zamanı (Açık hava)	Ort. sıcak baş. ≤1sn Ort. soğuk baş. ≤35sn

FONKSİYON & PAKET

Pil	270mAh/3.7V Li-Polymer pil
Çalışma voltajı/akımı	9-90VDC/7mA (60VDC)
Bekleme süresi	60 saat
Çalışma süresi	3 saat
Çalışma sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Cihaz ebatları	78.0 (L) mm × 41.0 (W) mm × 13.0 (H) mm
Cihaz ağırlığı	41g
Kutu ebatları	123 (L) mm × 85 (W) mm × 49 (H) mm