



N330 ARAÇ TAKİP CİHAZI



LOJİSTİK YÖNETİMİ



FİLO YÖNETİMİ



ARAÇ TAKİBİ

takiyeyiz

Çok fonksiyonlu bir GPS takip cihazı olan N330, araç takibi için optimize edilmiştir. Gerçek zamanlı konum bilgisi almanızı, iki yönlü iletişim kurabilmenizi ve sürüş davranış raporları almanızı sağlar. G-sensörü ve kapı sensörüne sahip olan N330 ayrıca, çeşitli yerlerde kullanılacak birden fazla harici ekipman türünü desteklemek için I / O portlarına sahiptir. N330, lojistik ve filo yönetimi için mükemmel bir GPS izleme cihazıdır.



GPS+LBS KONUMLANDIRMA

Konumun gerçek zamanlı veya periyodik olarak tespit edilmesine imkan tanır.



ISIYA DAYANIKLI TASARIM

Özel yapısı sayesinde mükemmel ısı dağılımı sağlar.



UZAKTAN YAKIT / GÜÇ KESME

Yakıt bağlantısını keserek aracı durmaya zorlayın.



SENSÖR VE ÇEVRESELLER İÇİN ÇOKLU GİRİŞ / ÇIKIŞ

Harici cihazları izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlar.



İKİ YÖNLÜ İLETİŞİM

Mikrofon ve hoparlör bağlıyken, sesli izleme ve iki yönlü sesli iletişim yapılabilir.



RS232 & SERİ PORT

Yakıt seviye sensörü, sıcaklık sensörü, RFID kart okuyucu vb. destekler.

GSM ÖZELLİKLERİ

GSM frekansı	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Class 12, TCP/IP
Hafıza	32+32Mb
Faz hatası	RMSPE<5,PPE<20
Azami çıkış	GSM850/GSM900:33±3dBm GSM1800/GSM1900:30±3Bm
Maksimum frekans hatası	±0.1ppm

GPS ÖZELLİKLERİ

GPS chipset	Yüksek hassasiyetli GPS chip
Frekans	L1,1575.42MHz C/A code
GPS kanalı	Built-in, 25mm x 25mm x 4mm
Konum doğruluğu	<10 metre
Takip hassasiyeti	-162dBm
Edinim hassasiyeti	-148dBm
İlk düzeltme zamanı (Açık hava)	Ort. sıcak baş. ≤1sn Ort. soğuk baş. ≤35sn

FONKSİYON & PAKET

Ses izleme aralığı	≤5metre
Pil	450mAh/3.7V Li-Polymer pil
Çalışma voltajı / akımı	9-36VDC/45mA(12VDC), 28mA(24VDC)
Çalışma sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Cihaz ebatları	80(L) mm × 55.8.0 (W) mm × 23.4 (H) mm
Cihaz ağırlığı	95g