

**FİLO YÖNETİMİ****YOLCU TAŞIMACILIĞI****İŞ MAKİNELERİ TAKİBİ****takipteyiz®**

C500 ile güvenliği yeniden tanımlayın. Sürücü Davranışı İzleme (DSM), Gelişmiş Sürüş Yardımı (ADAS) Donatılmış Akıllı Güvenlik Sistemi. Yolculuklarınızı daha güvenli hale getiren **C500**, sürücü yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve uyku durumlarını tespit eden DSM, çarpışmaları önleyen ve güvenli sürüşü destekleyen ADAS özelliklerine sahiptir. 4G ile kesintisiz bağlantı sağlayan **C500**, anlık uyarılar ve verimli yönetim imkânı sunar. Zarif tasarımı ile kolay kurulumu ve IoT Hub üzerinden hızlı entegrasyonu sayesinde, **C500**, aracınızı ve yolculuğunuzu tam kontrol altında tutar. Şimdi bu devrimsel cihazla tanışın ve filonuzu akıllı bir geleceğe taşıyın!

**KUSURSUZ KONUMLANDIRMA**

GPS konumlandırma özelliği sayesinde aracın konumunu, hızını, yönünü ve diğer önemli bilgileri kaydetme yeteneğine sahiptir ve bu verileri, video kayıtlarıyla senkronize bir şekilde kayıt altına alabilir.

**GÜVENLİ SÜRÜŞ**

Aşırı hız alarmı, zaman aşımı alarmı, coğrafi çit alarmı, acil durum alarmı, kamera arızası algılama alarmı mevcuttur.

**HER ZAMAN BAĞLI**

Dahili iletişim modülü ve anteni, küresel 4G iletişimini destekler.

**ÜSTÜN GÖRÜNTÜ KALİTESİ**

C500 gerçek zamanlı video kaydı yapar, yüksek çözünürlüklü kameraya sahiptir ve yüksek çözünürlüklü harici kameralara bağlanabilir.

**AKILLI ALGORİTMA**

ADAS (Gelişmiş Sürücü Yardım Desteği), DSM (Sürücü Davranış Analizi), Yüz tanıma işlevlerini destekler.

**USB DESTEĞİ**

1 USB arayüzüne sahiptir, sürüş kaydı dışı aktarma işlevini destekler.

**GENİŞ HAFIZA**

Maksimum kapasitesi 2Tb olan iki kart yuvasıyla döngüsel kayıt sistemini destekler.

**İHTİYACA YÖNELİK ÇÖZÜMLER**

Geniş aksesuar desteği ile farklı ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunar.

TEMEL PARAMETRELER

Teknoloji	ADAS kamerası ile entegre cihaz
Ürün Tipi	4G Araç Video Terminali
Ağ standardı	4G Küresel Bant
Dahili Bellek / RAM	256MB(Flash)+1GB(DDR)
Konumlandırma	GPS+BDS
Wi-Fi	802.11b/g/n
Hoparlör	8 ohm 1,5 watt, 1 kanal, ses boşluğu ile
Mikrofon	Dahili çift silikon mikrofon tasarımı
İvmeölçer	3 eksenli ivmeölçer
Ürün Boyutları	Uzunluk: 109,99mm Yükseklik: 80,48mm Genişlik: 34,73mm

DAHİLİ KAMERA

Ön kamera (ADAS Kamera) (standart)

1080P, MIPI Kamera, H:112°V:55°

ARAYÜZ

Mikro 5Pin USB	USB×1, veri arayüzü
RS232	1×RS232
SIM kart tutucu	Mikro SIM
TF kart tutucu	İki adet SD kart destekler

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Çalışma sıcaklığı.	-20°C ~70°C
Depolama sıcaklığı.	-40°C ~85°C
Statik Koruma	6KV temas, 10KV hava
Titreşim testi	Araba titreşimi
Mevcut tüketim	Çalışma voltajı 12V olduğunda, akım 500mA ila 1A arasındadır (algoritmanın açık olup olmasına vb. bağlı olarak) ACC KAPALI olduğunda: ≤3mA
Diğer kalite gereklilikleri	JT/T794 standardına göre (sert test, yumuşak test, güvenilirlik, kalite vb. dahil)

GÜÇ KAYNAĞI

Güç Kaynağı	12V / 24V
-------------	-----------

DAHİLİ KAMERA

Gösterge ışığı	2 renkli gösterge
Alarm tuşu	Acil durum alarm konektörü

ANTEN

GPS Anteni	Dahili seramik anten
4G anten	Yerleşik FPC+IPEX transpozonu
WIFI anteni	Yerleşik FPC+IPEX transpozonu

OPSİYONEL DONANIMLAR

Araç İçi Kamera (Opsiyonel)

AHD Genişletilmiş Dırseklı Kamera
1/2.9"CMOS Sensör
1MP
Kızılötesi
2.1mm odak uzaklığı
135°(Dikey) 70°(Yatay) görüş alanı
Saniye başına kare hızı 25fps
12V DC@65mA@Renkli, 12V DC@130mA@Siyah



DSM Kamera (Opsiyonel)

AHD Yatay Dırseklı Kamera
1/2.7"CMOS Sensör
1MP
Kızılötesi
6mm odak uzaklığı
65°(Dikey) 56°(Yatay) görüş alanı
Saniye başına kare hızı 25fps
12V DC@140mA



Kör Nokta (BSD) Kamerası

AHD Kare Su Geçirmez Kamera
1/2.9"CMOS Sensör
2MP
Kızılötesi
2.3mm odak uzaklığı
148°(Dikey) 78°(Yatay) görüş alanı
Saniye başına kare hızı 25fps
12V DC@180mA



Acil Durum Butonu

Sürücünün ani bir tehlike veya acil durumda basması için kullanılır. Butona basıldığında, sistem anında alarm üretir.



Hoparlör

Tespit edilen ihlaller sürücünün dikkatini çekmek amacıyla hoparlör üzerinden sesli olarak iletilir.

